BMK ベルトコンベヤ

アルミフレーム　センタードライブ
中量機種　バリコンシリーズ

不安定な搬送物を搬送するベルトコンベヤには水平型のBMK-0型、BMK-1型と傾斜使用に適したBMK-2型がございます。

※BMK-0

※アルミ製標準脚もあります。
標　準　脚（2BK脚）C60 × 30 × 10 × 2.3t（カタログP127）
オプション（JLK脚）C70 × 30 × 10 × 2.3t（カタログP127）

BMK-0／キャリヤタイプ



BMK-0／すり板タイプ

（単位 ㎜）



BMK-1／キャリヤタイプ



BMK-1／すり板タイプ



■ 仕様

（単位 ㎜）

型　式	BMK-0	BMK-1	BMK-2
タイプ	水平型（キャリヤタイプ・スリ板タイプ）		傾斜型（キャリヤタイプ）
ベルト	樹脂ベルト 2P	樹脂ベルト 2P	樹脂ベルト 2P
ベルト幅（BW）	300 400 500 600	300～800 100とび	300～800 100とび
フレーム	アルミ押し出し成形	アルミ押し出し成形	アルミ押し出し成形
機長（L）	max10,000	max20,000	max15,000
機幅	ベルト幅+126	ベルト幅+120	ベルト幅+120
機高（H）	min450	min450	min450
搬送能力（kg/m）	max30	max50	max50
搬送速度（V）（m/min）	max30	max40	max40
モーター出力（kW）	0.2 0.4	0.2 0.4 0.75	0.2 0.4 0.75
電源	AC200V（三相）	AC200V（三相）	AC200V（三相）

※使用条件の組合せにより上記仕様が変わる場合もあります。※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。