



RB-7642-15



(単位 mm)



ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	3,685	1,216
150	163	165	3,533	1,590
200	213	215	3,381	1,963
250	263	265	3,126	2,337
300	313	315	2,871	2,711
350	363	365	2,661	3,084
400	413	415	2,450	3,458
450	463	465	2,205	3,831
500	513	515	1,960	4,205
550	563	565	1,754	4,579
600	613	615	1,548	4,952
650	663	665	1,475	5,326
700	713	715	1,401	5,700
750	763	765	1,274	6,073
800	813	815	1,147	6,447
850	863	865	1,063	6,821
900	913	915	980	7,194
950	963	965	946	7,568
1,000	1,013	1,015	911	7,941

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	76.3×4.2
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	100~1,500
ローラ材質	SGP65A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6002ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	15.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RB-7642-15

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RB-7642-15

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。