


RS-TC900



(単位 mm)

カーブ内R	900
標準ローラ公称幅 W	200~600
製作可能ローラ公称幅 W	200~600
ローラ材質	SUS304
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SUS304
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	小径		大径		ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
			(φ)	肉厚	(φ)	肉厚		
200	213	215	44.7	3.5	54.6	2.4	1,490	844
300	313	315	44.7	3.5	59.6	2.3	1,039	1,189
400	413	415	44.7	3.5	64.5	2.3	754	1,539
500	513	515	44.7	3.5	69.5	2.2	597	1,887
600	613	615	44.7	3.5	74.4	2.2	490	2,241

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RS-TC900

型式

500W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RS-TC900

型式

BB 513

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。