


TH1-1008B

積載荷重:1000kg


ストローク:845mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様			
型式	TH1-1008B		
積載荷重	1000kg		
ストローク(mm)	845		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	155		
最高高さ(mm)	1000		
電源	B:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.55	H:0.55	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	45/38	24/20	
シリンダー	Φ70×150st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	1360	
	W:	01:900	02:1000
自重目安(kg)	224	232	240
塗装色	MG:メジャーグリーン/BL:ブルー/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		


DRAWING 標準寸法



TH1-1012A

積載荷重:1000kg

ストローク:1250mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様			
型式	TH1-1012A		
積載荷重	1000kg		
ストローク(mm)	1250		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	200		
最高高さ(mm)	1450		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.7	H:1.13	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	36/30	24/20	
シリンダー	Φ70×230st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	2000	
	W:	01:800	02:900
自重目安(kg)	351	362	378
塗装色	MG:メジャーグリーン/BL:ブルー/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

